




calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Medição de calhas e momento em força específica de fluxo de canal aberto Fórmulas

Calculadoras!

Exemplos!

Conversões!

marca páginas calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Maior cobertura de calculadoras e crescente - **30.000+ calculadoras!**

Calcular com uma unidade diferente para cada variável - **Conversão de unidade embutida!**

Coleção mais ampla de medidas e unidades - **250+ medições!**

Sinta-se à vontade para **COMPARTILHAR** este documento com seus amigos!

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Lista de 15 Medição de calhas e momento em força específica de fluxo de canal aberto Fórmulas

Medição de calhas e momento em força específica de fluxo de canal aberto ↗

Calhas de Medição ↗

1) Cabeça na entrada com descarga pelo canal ↗

fx

$$h_i = \left(\frac{Q}{C_d \cdot A_i \cdot A_f \cdot \left(\sqrt{2 \cdot \frac{[g]}{A_i^2 - A_f^2}} \right)} \right)^2 + h_o$$

Abrir Calculadora ↗

ex

$$21.72555m = \left(\frac{14m^3/s}{0.66 \cdot 7.1m^2 \cdot 1.8m^2 \cdot \left(\sqrt{2 \cdot \frac{[g]}{(7.1m^2)^2 - (1.8m^2)^2}} \right)} \right)^2 + 15.1m$$



2) Cabeça na entrada da seção dada fluxo de descarga através do canal ↗

fx
$$h_o = h_i - \left(\frac{Q}{C_d \cdot A_i \cdot A_f \cdot \left(\sqrt{2 \cdot \frac{[g]}{A_i^2 - A_f^2}} \right)} \right)^2$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex
$$13.37445\text{m} = 20\text{m} - \left(\frac{14\text{m}^3/\text{s}}{0.66 \cdot 7.1\text{m}^2 \cdot 1.8\text{m}^2 \cdot \left(\sqrt{2 \cdot \frac{[g]}{(7.1\text{m}^2)^2 - (1.8\text{m}^2)^2}} \right)} \right)^2$$

3) Coeficiente de descarga através do canal dado o fluxo de descarga através do canal ↗

fx
$$C_d = \left(\frac{Q}{A_i \cdot A_f} \cdot \left(\sqrt{\frac{(A_i^2) - (A_f^2)}{2 \cdot [g] \cdot (h_i - h_o)}} \right) \right)$$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex
$$0.767462 = \left(\frac{14\text{m}^3/\text{s}}{7.1\text{m}^2 \cdot 1.8\text{m}^2} \cdot \left(\sqrt{\frac{((7.1\text{m}^2)^2) - ((1.8\text{m}^2)^2)}{2 \cdot [g] \cdot (20\text{m} - 15.1\text{m})}} \right) \right)$$



4) Coeficiente de descarga através do canal dado o fluxo de descarga através do canal retangular ↗

fx $C_d = \left(\frac{Q}{A_i \cdot A_f} \cdot \left(\sqrt{\frac{(A_i^2) - (A_f^2)}{2 \cdot [g] \cdot (h_i - h_o)}} \right) \right)$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.767462 = \left(\frac{14\text{m}^3/\text{s}}{7.1\text{m}^2 \cdot 1.8\text{m}^2} \cdot \left(\sqrt{\frac{((7.1\text{m}^2)^2) - ((1.8\text{m}^2)^2)}{2 \cdot [g] \cdot (20\text{m} - 15.1\text{m})}} \right) \right)$

5) Coeficiente de descarga dada descarga através da calha de profundidade crítica ↗

fx $C_d = \frac{Q}{W_t \cdot (d_f^{1.5})}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $0.667251 = \frac{14\text{m}^3/\text{s}}{3.5\text{m} \cdot ((3.3\text{m})^{1.5})}$

6) Descarga através da calha de profundidade crítica ↗

fx $Q = C_d \cdot W_t \cdot (d_f^{1.5})$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $13.84787\text{m}^3/\text{s} = 0.66 \cdot 3.5\text{m} \cdot ((3.3\text{m})^{1.5})$



7) Fluxo de Descarga através do Canal**fx**

$$Q = (C_d \cdot A_i \cdot A_f) \cdot \left(\sqrt{2 \cdot [g] \cdot \frac{h_i - h_o}{(A_i^2) - (A_f^2)}} \right)$$

Abrir Calculadora**ex**

$$12.03969 \text{ m}^3/\text{s} = (0.66 \cdot 7.1 \text{ m}^2 \cdot 1.8 \text{ m}^2) \cdot \left(\sqrt{2 \cdot [g] \cdot \frac{20 \text{ m} - 15.1 \text{ m}}{(7.1 \text{ m}^2)^2 - (1.8 \text{ m}^2)^2}} \right)$$

8) Fluxo de Descarga por Canal Retangular**fx**

$$Q = (C_d \cdot A_i \cdot A_f) \cdot \left(\sqrt{2 \cdot [g] \cdot \frac{h_i - h_o}{(A_i^2) - (A_f^2)}} \right)$$

Abrir Calculadora**ex**

$$12.03969 \text{ m}^3/\text{s} = (0.66 \cdot 7.1 \text{ m}^2 \cdot 1.8 \text{ m}^2) \cdot \left(\sqrt{2 \cdot [g] \cdot \frac{20 \text{ m} - 15.1 \text{ m}}{(7.1 \text{ m}^2)^2 - (1.8 \text{ m}^2)^2}} \right)$$

9) Largura da garganta dada descarga através da calha de profundidade crítica**fx**

$$W_t = \frac{Q}{C_d \cdot (d_f^{1.5})}$$

Abrir Calculadora**ex**

$$3.538451 \text{ m} = \frac{14 \text{ m}^3/\text{s}}{0.66 \cdot ((3.3 \text{ m})^{1.5})}$$



10) Profundidade de fluxo dada a descarga através da calha de profundidade crítica ↗

fx $d_f = \left(\frac{Q}{W_t \cdot C_d} \right)^{\frac{2}{3}}$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $3.324125m = \left(\frac{14m^3/s}{3.5m \cdot 0.66} \right)^{\frac{2}{3}}$

Momentum em Força Específica de Fluxo de Canal Aberto



11) Força Específica ↗

fx $F = \left(Q \cdot \frac{Q}{A_{cs} \cdot [g]} \right) + A_{cs} \cdot Y_t$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $304.3324m^3 = \left(14m^3/s \cdot \frac{14m^3/s}{15m^2 \cdot [g]} \right) + 15m^2 \cdot 20.2m$

12) Força específica dada a largura superior ↗

fx $F = \left(\frac{A_{cs}^2}{T} \right) + A_{cs} \cdot Y_t$

[Abrir Calculadora ↗](#)

ex $410.1429m^3 = \left(\frac{(15m^2)^2}{2.1m} \right) + 15m^2 \cdot 20.2m$



13) Largura Superior dada Força Específica ↗

$$fx \quad T = \frac{A_{cs}^2}{F - A_{cs} \cdot Y_t}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 2.102804m = \frac{(15m^2)^2}{410m^3 - 15m^2 \cdot 20.2m}$$

14) Profundidade vertical do centroide da área dada a força específica ↗

$$fx \quad Y_t = \frac{F - \left(Q \cdot \frac{Q}{A_{cs} \cdot [g]} \right)}{A_{cs}}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 27.2445m = \frac{410m^3 - \left(14m^3/s \cdot \frac{14m^3/s}{15m^2 \cdot [g]} \right)}{15m^2}$$

15) Profundidade vertical do centroide da área dada a força específica com largura superior ↗

$$fx \quad Y_t = \frac{F - \left(\frac{A_{cs}^2}{T} \right)}{A_{cs}}$$

[Abrir Calculadora](#) ↗

$$ex \quad 20.19048m = \frac{410m^3 - \left(\frac{(15m^2)^2}{2.1m} \right)}{15m^2}$$



Variáveis Usadas

- A_{cs} Área da Seção Transversal do Canal (*Metro quadrado*)
- A_f Área de seção transversal 2 (*Metro quadrado*)
- A_i Área de seção transversal 1 (*Metro quadrado*)
- C_d Coeficiente de Descarga
- d_f Profundidade de Fluxo (*Metro*)
- F Força Específica em OCF (*Metro cúbico*)
- h_i Perda de cabeça na entrada (*Metro*)
- h_o Perda de cabeça na saída (*Metro*)
- Q Descarga do Canal (*Metro Cúbico por Segundo*)
- T Largura superior (*Metro*)
- W_t Largura da Garganta (*Metro*)
- Y_t Distância de Centroide (*Metro*)



Constantes, Funções, Medidas usadas

- **Constante:** [g], 9.80665 Meter/Second²
Gravitational acceleration on Earth
- **Função:** sqrt, sqrt(Number)
Square root function
- **Medição: Comprimento** in Metro (m)
Comprimento Conversão de unidades ↗
- **Medição: Volume** in Metro cúbico (m³)
Volume Conversão de unidades ↗
- **Medição: Área** in Metro quadrado (m²)
Área Conversão de unidades ↗
- **Medição: Taxa de fluxo volumétrico** in Metro Cúbico por Segundo (m³/s)
Taxa de fluxo volumétrico Conversão de unidades ↗



Verifique outras listas de fórmulas

- Cálculo de Fluxo Uniforme
[Fórmulas](#) 
- Fluxo crítico e sua computação
[Fórmulas](#) 
- Propriedades geométricas da seção do canal
[Fórmulas](#) 
- Medição de calhas e momento em força específica de fluxo de canal aberto
[Fórmulas](#) 
- Energia Específica e Profundidade Crítica
[Fórmulas](#) 

Sinta-se à vontade para COMPARTILHAR este documento com seus amigos!

PDF Disponível em

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

2/1/2024 | 4:55:58 AM UTC

[Por favor, deixe seu feedback aqui...](#)

