



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Передняя боковая передача нагрузки для гоночных автомобилей Формулы

Калькуляторы!

Примеры!

Преобразования!

Закладка calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной - **Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



© calculatoratoz.com. A [softusvista inc.](#) venture!



Список 9 Передняя боковая передача нагрузки для гоночных автомобилей Формулы

Передняя боковая передача нагрузки для гоночных автомобилей ↗

1) Боковое ускорение при передаче передней боковой нагрузки ↗

$$fx \quad A_y = \frac{W_F - \frac{x}{b} \cdot Z_{RF}}{\frac{1}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot H \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 8.400592 \text{m/s}^2 = \frac{226 \text{kg} - \frac{2.3 \text{m}}{2.7 \text{m}} \cdot 245 \text{m}}{\frac{1}{[g]} \cdot \frac{155 \text{kg}}{1.5 \text{m}} \cdot 0.335 \text{m} \cdot \frac{94900 \text{Nm/rad}}{94900 \text{Nm/rad} + 67800 \text{Nm/rad}}}$$

2) Высота центра переднего крена с учетом передачи передней боковой нагрузки ↗

$$fx \quad Z_{RF} = \left(W_F - \frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot H \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}} \right) \cdot \frac{b}{x}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

ex

$$241.5934 \text{m} = \left(226 \text{kg} - \frac{9.81 \text{m/s}^2}{[g]} \cdot \frac{155 \text{kg}}{1.5 \text{m}} \cdot 0.335 \text{m} \cdot \frac{94900 \text{Nm/rad}}{94900 \text{Nm/rad} + 67800 \text{Nm/rad}} \right) \cdot \frac{2.7 \text{m}}{2.3 \text{m}}$$

3) Высота центра тяжести от оси крена с учетом передачи передней боковой нагрузки ↗

$$fx \quad H = \frac{W_F - \frac{x}{b} \cdot Z_{RF}}{\frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 0.28687 \text{m} = \frac{226 \text{kg} - \frac{2.3 \text{m}}{2.7 \text{m}} \cdot 245 \text{m}}{\frac{9.81 \text{m/s}^2}{[g]} \cdot \frac{155 \text{kg}}{1.5 \text{m}} \cdot \frac{94900 \text{Nm/rad}}{94900 \text{Nm/rad} + 67800 \text{Nm/rad}}}$$



4) Общая масса автомобиля с учетом передачи передней боковой нагрузки ↗

$$fx \quad m = \frac{W_F - \frac{x}{b} \cdot Z_{RF}}{\frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{1}{t_F} \cdot H \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 132.7311kg = \frac{226kg - \frac{2.3m}{2.7m} \cdot 245m}{\frac{9.81m/s^2}{[g]} \cdot \frac{1}{1.5m} \cdot 0.335m \cdot \frac{94900Nm/rad}{94900Nm/rad + 67800Nm/rad}}$$

5) Передняя боковая передача нагрузки ↗

$$fx \quad W_F = \frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot H \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}} + \frac{x}{b} \cdot Z_{RF}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 228.9019kg = \frac{9.81m/s^2}{[g]} \cdot \frac{155kg}{1.5m} \cdot 0.335m \cdot \frac{94900Nm/rad}{94900Nm/rad + 67800Nm/rad} + \frac{2.3m}{2.7m} \cdot 245m$$

6) Расстояние от положения центра тяжести до задних колес с учетом передачи боковой нагрузки на переднюю часть ↗

$$fx \quad x = \frac{W_F - \frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot H \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}}}{\frac{Z_{RF}}{b}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 2.26802m = \frac{226kg - \frac{9.81m/s^2}{[g]} \cdot \frac{155kg}{1.5m} \cdot 0.335m \cdot \frac{94900Nm/rad}{94900Nm/rad + 67800Nm/rad}}{\frac{245m}{2.7m}}$$

7) Скорость крена задней части с учетом передачи передней боковой нагрузки ↗

$$fx \quad K_{\Phi R} = K_{\Phi F} \cdot \left(\frac{\frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot H}{W_F - \frac{x}{b} \cdot Z_{RF}} - 1 \right)$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 95096.97Nm/rad = 94900Nm/rad \cdot \left(\frac{\frac{9.81m/s^2}{[g]} \cdot \frac{155kg}{1.5m} \cdot 0.335m}{226kg - \frac{2.3m}{2.7m} \cdot 245m} - 1 \right)$$



8) Скорость переднего крена с учетом передачи передней боковой нагрузки 

$$fx \quad K_{\Phi F} = \frac{K_{\Phi R}}{\left(\frac{\frac{A_y}{[g]} \cdot \frac{m}{t_F} \cdot H}{(W_F - \frac{x}{b} \cdot Z_{RF})} \right) - 1}$$

[Открыть калькулятор !\[\]\(e78f798d4ea5c530c9db49e7d26e6b95_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 67659.57 \text{Nm/rad} = \frac{67800 \text{Nm/rad}}{\left(\frac{\frac{9.81 \text{m/s}^2}{[g]} \cdot \frac{155 \text{kg}}{1.5 \text{m}} \cdot 0.335 \text{m}}{(226 \text{kg} - \frac{2.3 \text{m}}{2.7 \text{m}} \cdot 245 \text{m})} \right) - 1}$$

9) Ширина передней гусеницы с учетом передачи передней боковой нагрузки 

$$fx \quad t_F = \frac{\frac{A_y}{[g]} \cdot m \cdot H \cdot \frac{K_{\Phi F}}{K_{\Phi F} + K_{\Phi R}}}{W_F - \frac{x}{b} \cdot Z_{RF}}$$

[Открыть калькулятор !\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\)](#)

$$ex \quad 1.751662 \text{m} = \frac{\frac{9.81 \text{m/s}^2}{[g]} \cdot 155 \text{kg} \cdot 0.335 \text{m} \cdot \frac{94900 \text{Nm/rad}}{94900 \text{Nm/rad} + 67800 \text{Nm/rad}}}{226 \text{kg} - \frac{2.3 \text{m}}{2.7 \text{m}} \cdot 245 \text{m}}$$



Используемые переменные

- A_y Боковое ускорение (метр / Квадрат Второй)
- b Колесная база автомобиля (метр)
- H Расстояние от центра тяжести до оси крена (метр)
- $K_{\Phi F}$ Скорость переднего крена (Ньютон-метр на радиан)
- $K_{\Phi R}$ Скорость заднего крена (Ньютон-метр на радиан)
- m Масса автомобиля (Килограмм)
- t_F Ширина передней колеи (метр)
- W_F Передняя боковая передача нагрузки (Килограмм)
- x Горизонтальное расстояние ЦТ от заднего моста (метр)
- Z_{RF} Высота центра переднего рулона (метр)



Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** **[g]**, 9.80665 Meter/Second²
Gravitational acceleration on Earth
- **Измерение:** **Длина** in метр (m)
Длина Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение:** **Масса** in Килограмм (kg)
Масса Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение:** **Ускорение** in метр / Квадрат Второй (m/s²)
Ускорение Преобразование единиц измерения ↗
- **Измерение:** **Постоянная кручения** in Ньютон-метр на радиан (Nm/rad)
Постоянная кручения Преобразование единиц измерения ↗



Проверьте другие списки формул

- Нагрузка на колеса гоночных автомобилей
Формулы ↗
- Передняя боковая передача нагрузки для гоночных автомобилей Формулы ↗

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

11/9/2023 | 4:26:49 AM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

