



calculatoratoz.com



unitsconverters.com

Stift Formeln

Rechner!

Beispiele!

Konvertierungen!

Lesezeichen calculatoratoz.com, unitsconverters.com

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**

Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**

Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



Liste von 13 Stift Formeln

Stift ↗

1) Durchmesser des Achsschenkelbolzens bei gegebenem Biegemoment im Bolzen ↗

fx
$$d = \left(\frac{32 \cdot M_b}{\pi \cdot \sigma_b} \right)^{\frac{1}{3}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex
$$38.23545\text{mm} = \left(\frac{32 \cdot 450000\text{N}\cdot\text{mm}}{\pi \cdot 82\text{N}/\text{mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

2) Durchmesser des Achsschenkelbolzens bei gegebener Biegespannung im Bolzen ↗

fx
$$d = \left(\frac{32 \cdot \frac{L}{2} \cdot \left(\frac{b}{4} + \frac{a}{3} \right)}{\pi \cdot \sigma_b} \right)^{\frac{1}{3}}$$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex
$$38.70179\text{mm} = \left(\frac{32 \cdot \frac{50000\text{N}}{2} \cdot \left(\frac{40\text{mm}}{4} + \frac{26\text{mm}}{3} \right)}{\pi \cdot 82\text{N}/\text{mm}^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$



3) Durchmesser des Bolzenkopfes des Gelenkgelenks bei gegebenem Durchmesser des Bolzens ↗

fx $d_1 = 1.5 \cdot d$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $55.5\text{mm} = 1.5 \cdot 37\text{mm}$

4) Durchmesser des Bolzens des Gelenkgelenks bei gegebener Druckspannung im Gabelendabschnitt des Bolzens ↗

fx $d = \frac{L}{2 \cdot \sigma_c \cdot a}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $32.05128\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 30\text{N/mm}^2 \cdot 26\text{mm}}$

5) Durchmesser des Bolzens des Gelenkgelenks bei gegebener Last und Scherspannung im Bolzen ↗

fx $d = \sqrt{\frac{2 \cdot L}{\pi \cdot \tau_{pin}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $37.04086\text{mm} = \sqrt{\frac{2 \cdot 50000\text{N}}{\pi \cdot 23.2\text{N/mm}^2}}$



6) Durchmesser des Bolzens des Gelenkgelenks bei gegebener Scherspannung in der Gabel ↗

fx $d = d_o - \frac{L}{2 \cdot \tau_{fork} \cdot a}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $41.53846\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 25\text{N/mm}^2 \cdot 26\text{mm}}$

7) Durchmesser des Bolzens des Gelenkgelenks bei Zugspannung in der Gabel ↗

fx $d = d_o - \frac{L}{2 \cdot (\sigma_t fork) \cdot a}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $43.71553\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{2 \cdot 26.5\text{N/mm}^2 \cdot 26\text{mm}}$

8) Durchmesser des Stifts des Gelenkgelenks bei Druckspannung im Ösenende des Stifts ↗

fx $d = \frac{L}{\sigma_c \cdot b}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $41.66667\text{mm} = \frac{50000\text{N}}{30\text{N/mm}^2 \cdot 40\text{mm}}$



9) Durchmesser des Stifts des Gelenkgelenks bei gegebenem Außendurchmesser des Auges ↗

fx $d = \frac{d_o}{2}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $40\text{mm} = \frac{80\text{mm}}{2}$

10) Durchmesser des Stifts des Gelenkgelenks bei gegebenem Durchmesser des Stiftkopfs ↗

fx $d = \frac{d_1}{1.5}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $40\text{mm} = \frac{60\text{mm}}{1.5}$

11) Durchmesser des Stifts des Gelenkgelenks bei gegebener Scherspannung im Auge ↗

fx $d = d_o - \frac{L}{b \cdot \tau_{\text{eye}}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

ex $27.91667\text{mm} = 80\text{mm} - \frac{50000\text{N}}{40\text{mm} \cdot 24\text{N/mm}^2}$



12) Durchmesser des Stifts des Gelenkgelenks bei Zugspannung im Auge**Rechner öffnen**

fx
$$d = d_o - \frac{L}{b \cdot (\sigma_t \text{eye})}$$

ex
$$52.22222 \text{mm} = 80 \text{mm} - \frac{50000 \text{N}}{40 \text{mm} \cdot 45 \text{N/mm}^2}$$

13) Länge des Stifts des Gelenkgelenks in Kontakt mit dem Augenende**Rechner öffnen**

fx
$$l = \frac{L}{\sigma_c \cdot d}$$

ex
$$45.04505 \text{mm} = \frac{50000 \text{N}}{30 \text{N/mm}^2 \cdot 37 \text{mm}}$$



Verwendete Variablen

- **a** Dicke des Gabelauges des Knöchelgelenks (*Millimeter*)
- **b** Dicke des Auges des Knöchelgelenks (*Millimeter*)
- **d** Durchmesser des Achsschenkelbolzens (*Millimeter*)
- **d₁** Durchmesser des Achsschenkelstiftkopfes (*Millimeter*)
- **d_o** Außendurchmesser des Auges des Knöchelgelenks (*Millimeter*)
- **l** Länge des Achsschenkels im Ösenende (*Millimeter*)
- **L** Last auf Knöchelgelenk (*Newton*)
- **M_b** Biegemoment im Achsschenkelbolzen (*Newton Millimeter*)
- **σ_b** Biegespannung im Knöchelstift (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_c** Druckspannung im Gelenkbolzen (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_{t_{eye}}** Zugspannung im Auge des Knöchelgelenks (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **σ_{t_{fork}}** Zugspannung in der Gabel des Knöchelgelenks (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T_{eye}** Scherspannung im Auge des Knöchelgelenks (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T_{fork}** Scherspannung in der Gabel des Knöchelgelenks (*Newton pro Quadratmillimeter*)
- **T_{pin}** Scherspannung im Achsschenkelbolzen (*Newton pro Quadratmillimeter*)



Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288
Archimedes' constant
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)
Square root function
- **Messung:** Länge in Millimeter (mm)
Länge Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Macht in Newton (N)
Macht Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Drehmoment in Newton Millimeter (N*mm)
Drehmoment Einheitenumrechnung ↗
- **Messung:** Betonen in Newton pro Quadratmillimeter (N/mm²)
Betonen Einheitenumrechnung ↗



Überprüfen Sie andere Formellisten

- Auge Formeln ↗

- Stift Formeln ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu TEILEN!

PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

1/8/2024 | 9:37:41 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

